SCHEDA PRODOTTO

DL02 40W

DL02-40W-XX-CL2-D	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
APPLICAZIONI	Illuminazione di centro storico, stradale e urbana
OTTICA	T2A: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana
IPEA (! A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.))	1,835 ; A7+
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
GRADO DI PROTEZIONE IP	66
GRADO DI PROTEZIONE IK	08
QUANTITA' LED	16 (4x4)
POTENZA NOMINALE	40 W
FLUSSO LUMINOSO	4328 Lm
EFFICIENZA LUMINOSA	110 Lm/W
DIMENSIONI TOTALI (LxWxH)	425x425x743 mm
DIMENSIONI SUPERFICIE LUMINOSA (LxW)	100x100 mm
PESO	6,5 kg
SUPERFICIE ESPOSTA	LATERALE: 0,05 m² PIANTA 0,17 m²
MONTAGGIO	SU PALO o SU MENSOLA
CABLAGGIO	VANO ELETTRICO ACCESSIBILE CON UTENSILI
TEMP. DI ESERCIZIO	-30°C ! +55°C
NORME DI RIFERIMENTO	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
LED	Lumileds Luxeon 5050
LED DRIVER	OSRAM OPTOTRONIC OT 40/120-277/1A0 4DIMLT2 E
ALIMENTAZIONE	220 ! 240 50/60HZ
CORRENTE LED	0,172 mA
FATTORE DI POTENZA	0,96
SEZIONATORE	IN TENSIONE ALL'ATTO DELL'APERTURA DEL VANO ELETTRICO
CONNESSIONE DI RETE	PER CAVI SEZIONE MAX. 4 mm²
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SURGE	CITEL MLPC2-230L-R AC SURGE PROTECTOR
SISTEMA DI CONTROLLO	DA: DIMMERAZIONE AUTOMATICA (MEZZANOTTE VIRTUALE)
MATERIALI	
ATTACCO	ALLUMINIO PRESSOFUSO ANODIZZATO VERNICIATO A POLVERI
DISSIPATORE	
TELAIO	
COPERTURA	
BULLONERIA	ACCIAIO INOX
SCHERMO	VETRO PIANO DI CHIUSURA TEMPERATO ANTI-UV RESISTENTE AGLI SHOCK TERMICI
PRESSACAVO	M20X1,5 - IP68 STUCCHI
COLORE	GRIGIO ANTRACITE SATINATO
TEMPERATURA DI COLORE LED	XX: 3000°K , 4000°K
CE IK08 IP66	

OTTICA T2A