SCHEDA PRODOTTO

# DL02 88W

| DL02-88W-XX-CL2-D | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE PRINCIPALI** | |
| APPLICAZIONI | Illuminazione di centro storico, stradale e urbana |
| OTTICA | T2A: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana |
| IPEA (≥ A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.) ) | 1,405 ; A3+ |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
| GRADO DI PROTEZIONE IP | 66 |
| GRADO DI PROTEZIONE IK | 08 |
| QUANTITA' LED | 32 (4x8) |
| POTENZA NOMINALE | 88 W |
| FLUSSO LUMINOSO | 9152 Lm |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 104 Lm/W |
| DIMENSIONI TOTALI (LxWxH) | 425x425x743 mm |
| DIMENSIONI SUPERFICIE LUMINOSA (LxW) | 100x100 mm |
| PESO | 6,5 kg |
| SUPERFICIE ESPOSTA | LATERALE: 0,05 m² PIANTA 0,17 m² |
| MONTAGGIO | SU PALO o SU MENSOLA |
| CABLAGGIO | VANO ELETTRICO ACCESSIBILE CON UTENSILI |
| TEMP. DI ESERCIZIO | -30°C ÷ +55°C |
| NORME DI RIFERIMENTO | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| LED DRIVER | OSRAM OPTOTRONIC OT 90/170-240/1A0 4DIMLT2 E |
| ALIMENTAZIONE | 220 ÷ 240 50/60HZ |
| CORRENTE LED | 0,387 mA |
| FATTORE DI POTENZA | 0,97 |
| SEZIONATORE | IN TENSIONE ALL'ATTO DELL'APERTURA DEL VANO ELETTRICO |
| CONNESSIONE DI RETE | PER CAVI SEZIONE MAX. 4 mm² |
| DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SURGE | CITEL MLPC2-230L-R AC SURGE PROTECTOR |
| SISTEMA DI CONTROLLO | DA: DIMMERAZIONE AUTOMATICA (MEZZANOTTE VIRTUALE) |
| **MATERIALI** | |
| ATTACCO | ALLUMINIO PRESSOFUSO ANODIZZATO VERNICIATO A POLVERI |
| DISSIPATORE | |
| TELAIO | |
| COPERTURA | |
| BULLONERIA | ACCIAIO INOX |
| SCHERMO | VETRO PIANO DI CHIUSURA TEMPERATO ANTI-UV RESISTENTE AGLI SHOCK TERMICI |
| PRESSACAVO | M20X1,5 - IP68 STUCCHI |
| COLORE | GRIGIO ANTRACITE SATINATO |
| TEMPERATURA DI COLORE LED | XX: 3000°K , 4000°K |
| CE IK08 IP66 | |

**OTTICA T2A**